

## Web インターバルカメラ CMT-MOBOTIX-M15

### 特 徴

あらゆる環境に対応した高性能ソリューション

- 5メガピクセルセンサーを搭載し、より高精細な映像を提供(デイ/ナイトセンサー)
- ※表示は3メガピクセルまで
- 2つの画像センサーによる、昼間/夜間制御のデイトカメラ
- センサー&レンズモジュールを自由に交換可能
- 屋外対応:-30°C~+60°C(IP66)
- MxActivitySensor 搭載—画像内のアクティブな動きだけを検知する最新画像解析機能
- ネットワーク負荷なく録画できる内蔵 DVR(最大 64GB の MicroSD カード)
- DVR/NVR や録画ソフトを必要とせず、大容量 NAS に直接長期保存(最大 4TB)
- ローパスフィルタータイプも用意されており、赤外線投光器などとの併用が可能
- 内蔵マイク・スピーカー、内部温度センサー、ショックセンサー搭載



### 仕 様

型式	CMT-MOBOTIX-M15
レンズ	L12(180°)、L25(82°)、L38(55°)、L51(40°)、L76(27°)、L160(13°)
最小感度	カラー:0.25 lux(t=1/60 秒)、0.013 lux(t=1/1 秒) 白黒:0.05 lux(t=1/60 秒)、0.0025 lux(t=1/1 秒)
2つの画像センサー	2 x 1//2.5"CMOS(5メガピクセルセンサー)、プログレッシブスキャン
最大画像解像度	カラー:2048×1536(3メガピクセル) 白黒:2048×1536(3メガピクセル)
画像サイズ	2048×1536、1280×960、1024×768、800×600、768×576(D1)、704×576(TV-PAL)、640×480、384×288、352×288、320×240、160×120、自由に設定できる画像サイズ(例:スカイライン用の1000×200)
最大フレーム数(M-JPEG)(ライブ/録画)	VGA:30 fps, MEGA:10 fps, 3MEGA:4 fps,6MEGA:2 fps
ビデオ動画(MxPEG)(ライブ/録画/音声)	VGA:30 fps, MEGA:30 fps, 3MEGA:20 fps,6MEGA:8 fps
画像圧縮	MxPEG、M-JPEG、JPG、H.264(ビデオ-VoIP-電話)
ソフトウェア(無償提供)	MxControlCenter
画像処理	逆光補正、自動ホワイトバランス、画像歪み補正、ビデオセンサー(動体検知)
バーチャル PTZ	デジタルパン/チルト/ズーム、連続8倍ズーム
アラーム	eメール、FTP、IP電話(VoIP、SIP)、ビジュアル/音声アラーム、外部出力信号(オプション)
イベント	MxActivitySensor,カメラ内蔵の複数ウィンドウによる動体検知、赤外線パッシブセンサー、外部温度センサー、ショックセンサー、照度センサー、マイクセンサー、外部入力信号(オプション)
音声	内蔵マイクロフォンとスピーカ、リップシンクロ音声(完全同期)、双方向通信、音声付録画
インターフェース	Ethernet(10/100BASE-TX)、MiniUSB,MxBus
音声/電話	VoIP、SIP、双方向通信、イベント通知
セキュリティ	ユーザ/グループ管理、HTTPS/SSL、IPアドレスフィルター、IEEE802.1x、不正アクセス検知
認証	EMV(EN 55022、CISPR 22、EN 55024、EN 61000-6-1/2、FCC Part15B、CFR 47、AS/NZS 3548)
電源供給	Power over Ethernet(IEEE802.3af) 設定変更可能な PoE クラス 約 5W(M15D)/約 4.5W(M15M)
動作環境	IP66(DIN EN 60529)、-30°C~+60°C
寸法/重量	壁マウント:158×244×239 mm(W×H×D)、約 1,129g 天井マウント:158×210×207 mm(W×H×D)、約 1,078g
標準付属品	屋外対応ハウジング(高抵抗合成物 PBT-30GF)、白、壁および天井設置のための取り付けパーツ、六角レンチ、50cm パッチケーブル、4GB MicroSD カード、マニュアル、ソフトウェア
外部ストレージ ※1	追加の録画ソフトウェアを使用せずに直接 NAS/PC/サーバに保存(最大 4TB)
内部 DVR ※1	MicroSD slot(最大 64GB)
録画	連続録画、イベント時可変フレームレート連続録画、イベント録画(プリ・ポストアラーム画像)、スナップショット録画

※1: 録画時には外部ストレージと、内蔵 DVR は併用できません。どちらか1つのみご利用いただけます。